



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Županija Zapadnohercegovačka  
OPĆINA POSUŠJE

U Posušju 24.04.2024. godine

**PREDMET: PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA**

U skladu s člankom 14. a Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14, 59/22) u svrhu pripreme nabave i informiranja zainteresiranih ponuđača o svojim planovima i zahtjevima s nabavom roba sukladno članku Zaključku Općinskog Stožera civilne zaštite općine Posušje broj: 01-429-3/24 od 25.03.2024. godine kojim se daje suglasnost za nabavu kosilice „malčer“ za potrebe Civilne zaštite općine Posušje.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu tržišne cijene, kao i svoje primjedbe i prijedloge na tehničku specifikaciju koja se nalazi u prilogu ovog predmeta, dostaviti najkasnije do 30.4.2024. godine na e-mail adresu [javne.nabavke@posusje.net](mailto:javne.nabavke@posusje.net)



Pomoćnik načelnika za javne nabave

Andrijana Grabovac

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA ISPORUKU -  
ZADNJA KRANSKA ROTACIONA KOSILICA**

PODACI ZA OPREMU	Tehničke karakteristike koje se zahtijevaju od strane ugovornog tijela	Tehničke karakteristike opreme koje ponuđač nudi u svojoj ponudi (upisuje ponuđač)
<b>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ZADNJE KRANSKE ROTACIONE KOSILICE</b>		
<b>Traktorska zadnja rotaciona kosilica</b>	Novo, proizvodnja minimum 2023.godine	
<b>Proizvođač</b>		
<b>Model</b>		
<b>Hidrauličke ruke kosilice</b>	Hidrauličke ruke zadnje kosilice upravljane hidrauličkim cilindrima	
<b>Pomak radnih ruku sa alatom u radu prema naprijed radi bolje preglednosti</b>	Minimalno 1800 mm	
<b>Prihvatni okvir</b>	Prihvatni okvir kosilice sa hidrauličkim agregatom sa dvokružnim hidrauličkim sistemom (multiplikator sa dvije tandem zupčaste pumpe - za upravljanje i za radnu glavu kosilice, hladnjak ulja velikog kapaciteta, rezervoar min. 180 litara, filteri ulja). Sa centralnim „delta” vezištem da bi kosilica bila stabilnija i da bi se izbjeglo oštećenje zadnjih traktorskih poteznica.	
<b>Hidraulički agregat zadnje kranske kosilice</b>	Tandem pumpa za pogon hidromotora glave kosilice (min 100l/min, 300 bar), + zupčasta pumpa (min 20 l/min, 200 bar, za pogon ruku kosilice), pogonjena putem kardanskog vratila i multiplikatora na kosilici; hidrauličke brze spojnice prema EN 1543. Hidraulički sistem treba imati obavezno ugrađen hladnjak hidrauličkog ulja.	
<b>Kardansko vratilo</b>	Kardansko vratilo 540 o/min	
<b>Upravljanje zadnjom kranom kosilicom</b>	Elektro hidraulički proporcionalni blok sa joystickom, upravljačkom palicom, u kabini traktora i elektronskim panelom sa izbornikom na jednom od službenih jezika u BiH	
<b>Rasterećenje kosilice na podlogu</b>	Automatski elektro – hidraulički sistem rasterećenja pritiska na podlogu kompletne ruke kosilice podešavajuće iz kabine traktora	
<b>Masa kosilice sa nosačima</b>	maksimalno 1.400 kg	

<b>Radni učinak</b>	minimalno 9000 m <sup>2</sup> /h	
<b>Radni zahvat od sredine pogonske mašine</b>	minimalno 6000 mm	
<b>Princip rada</b>	Rotacioni udarni noževi	
<b>Radna brzina</b>	0,1 – 8 km/h	
<b>Broj noževa</b>	maksimalno 15 komada	
<b>Masa radne glave za košenje</b>	maksimalno 370 kg	
<b>Širina košenja</b>	minimalno 1300 mm	
<b>Rotacioni udarni noževi za košenje rastinja</b>	Mogućnost košenja rastinja prečnika minimalno 50 mm	
<b>Hidraulički sistem pogona radne glave</b>	Hidraulički sistem pogona radne glave	
<b>Ostalo</b>	Sigurnosni elementi, zadnja saobraćajna signalizacija, delta top link stabilizator, dodatne ukrute zadnjeg polužja, noge za montažu i odlaganje, uputstvo za rukovanje i održavanje i katalog rezervnih dijelova na jednom od službenih jezika u BiH	
<b>Obuka</b>	Obuka rukovalaca uključena	
<b>Certifikat</b>	CE certifikat	
<b>Uputstva</b>	Uputstvo za rukovanje i održavanje i katalog rezervnih dijelova na jednom od službenih jezika u BiH	
<b>Montaža i obuka</b>	Montaža opreme i obuka rukovalaca uključena	
<b>Garancija</b>	Minimalno 24 mjeseca	

**ROK ISPORUKE: 7 DANA**

**PONUĐAČ**

.....

Mjesto i datum .....